

Superseal S/ST Dakdichtingssysteem

Prestatieverklaring, EN 13956

CE -07
0402-CPD-470301

Productomschrijving

Superseal S/ST is een EPDM waterdichtingsmembraan vervaardigd in twee lagen. Het membraan is verstevigd met een polyesterdoek van 160 g/m². Het product is beschikbaar in een zwarte kleur en heeft een textielweefselafdruk aan de bovenzijde. Superseal S/ST wordt gebruikt voor het dichting van daken in mechanisch bevestigde en gekleefde toepassingen.

Relevante normen: EN 13956, Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken

Systemen van conformiteitsattestering: 2+

Door de overheid aangemelde instantie: 0402-Technical research institute of Sweden

Certificatie nummer: 0402-CPD-470301

Het jaar waarin de CE-markering is aangebracht: 2007

Productgegevens

Eigenschappen	Test methode	Eenheden	Waarde	Beoordeling resultaat
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	10 kPa	Voldoet	Voldoet/voldoet niet
Treksterkte	EN 12311-2 (A)	N/50mm	400	≥ MLV
Rek bij breuk	EN 12311-2 (A)	%	300	≥ MLV
Wortelweerstand	EN 13948/FLL		Voldoet	Voldoet/voldoet niet
Statische belasting	EN 12730 (A/B)	kg	20	≥ MLV
Dynamische belasting	EN 12691 (B)	mm	1000	≥ MLV
Scheursterkte	EN 12310-2	N	150	≥ MLV
Afpelweerstand naad	EN 12316-2	N/50 mm	150	≥ MLV
Afschuifweerstand naad	EN 12317-2	N/50 mm	200	≥ MLV
Uv-blootstelling	EN 1297		Voldoet	Voldoet/voldoet niet
Plooibaarheid bij lage temp.	EN 495-5	°C	-40	≥ MLV
Externe brandweerstand	EN 13501-5		B _{ROOF} (t1), (t2)	Klasse
Reactie tegen brand	EN 13501-1		Klasse E	Klasse
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		Geen gevaarlijke stof	MDV

NPD = Geen waarden bepaald

MDV = Waarden verklaard door fabrikant

MLV = Limietwaarden van fabrikant

Editie: 16-06-2013

16-06-2013, Jörgen Skärin, R&D

