

SealEco B.V.

HANDELSWEG 20 –
8152 BN - LEMELERVELD
Telefoon +31 (0) 572 371 027

Internet: www.sealeco.com **E-mail:** info.nl@sealeco.com

TECHNISCHE SPECIFICATIE

E245 Spraybond

Productomschrijving:

E245 Spraybond is zeer hoogwaardige hittebestendige contactlijm voor het verlijmen van alle soorten dakbedekking op alle ondergronden.

Materiaal:

SBR Polymeer mix

Eigenschappen:

- Zeer snel
- Hittebestendig
- Extreem krachtig
- Sneldrogend
- Universeel toepasbaar
- Gebruiksklaar

Toepassingen:

Voor het verlijmen van alle soorten ondergronden. Door het hoge vaste stoffen en rubbergehalte is deze lijm extreem sterk en veilig in gebruik. E245 Spraybond is tevens geschikt voor het verlijmen van weekmakergevoelige ondergronden zoals PVC. Het maximaal percentage weekmaker van de PVC mag niet hoger zijn dan 16%. Testen vooraf is aanbevolen. Niet geschikt voor naakt EPS.

Gebruiksaanwijzing:

De te verlijmen materialen droog en stof en vetvrij maken. Daarna de contactlijm rustig verspuiten op de beide te verlijmen oppervlakten. Een afstand tussen ondergrond en spuitpistool van 30 cm is ideaal. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen. Na 2-4 minuten de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. Bij overlappend spuiten tenminste de open tijd verdubbelen. Bij zeer poreuze ondergronden goed controleren of er voldoende contact is tussen de beide lijmlagen. Eventueel een extra laag aanbrengen.

Leveringsvorm: Drukvat 17 liter

Kleur: Transparant/blauw

Ondergrond: Alle ondergronden moeten droog en vet en stofvrij zijn.

Veiligheidsaanbevelingen: Zie veiligheidsinformatieblad.

Technische gegevens:

Eigenschappen	Specificatie
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 graden
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +140°C