

## SealEco B.V.

HANDELSWEG 20

8152 BN LEMELERVELD

Telefoon 31(0)572 371 027

Internet: [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com) E-mail: [info.nl@sealeco.com](mailto:info.nl@sealeco.com)

# TECHNISCHE SPECIFICATIE

## Topskin Quickseam RMA strip

### Omschrijving:

De Topskin QuickSeam RMA Strip is een 254 mm (10") brede, onbetalkte strip Topskin gewapende EPDM, waar op beide randen een 76 mm (3") brede QuickSeam tape werd gelamineerd. Deze strip wordt gebruikt voor de bevestiging van de Topskin EPDM folie zoals beschreven in de Topskin verwerkingsvoorschriften en details.

### Vorbereiding:

De ondergrond moet zuiver, glad en droog zijn en vrij van scherpe uitsteeksels, vreemde materialen, olie, vetten en andere stoffen die het materiaal kunnen beschadigen. Als het product langere tijd aan lagere temperaturen (<15°C) werd blootgesteld, dient het voor gebruik op kamertemperatuur te worden gebracht.

### Verwerking:

Rol de Topskin QuickSeam RMA strip volgens plan uit, waarbij het antikleefpapier naar boven wijst. Bevestig de strip van zodra hij vlak ligt aan de ondergrond met Topskin Batten Strips of goedgekeurde plaatjes en bevestigings (max. 250 mm h.o.h.) en installeer de Topskin EPDM folie volgens de Topskin verwerkingsvoorschriften en details.

### Verbruik:

Overeenkomstig de lengte van de mechanische bevestiging.

### Eigenschappen:

Technisch		Topskin Gewapend	Quickseam Tape (2x)
	• Basis	EPDM	Rubber polymeren
	• Kleur	Zwart	Zwart
	• Oplosmiddelen	Geen	Geen
	• Vaste stoffen (%)	100	100
	• Dikte (mm)	1,26	0,63
	• Breedte (mm)	254	76

### Verpakking / Stockage / Levensduur:



**Verpakking:** 30,5 m (100') rollen, 1 rol per karton.

*Nota: In elk karton worden QuickScrubber en/of QuickScrubber Plus schuursponsjes en houders voorzien. De hoeveelheden variëren naargelang het QuickSeam Product.*

**Stockage:** Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15°C en 25°C. Houd het materiaal tot gebruik uit direct zonlicht.

**Levensduur:** te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Informatie met betrekking tot levensduur is echter geen vast gegeven maar dient te worden beschouwd enkel en alleen als een richtlijn. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van opslag en stockage. De kwaliteit en bruikbaarheid van een product dient daarom steeds te worden nagegaan: QuickSeam Tape moet zonder moeite kunnen verwijderd worden van het bescherm papier, zonder dat dit laatste blijft kleven of scheurt.

**Voorzorgsmaatregelen:**

Zie de Veiligheidsbladen.