

## SealEco B.V.

HANDELSWEG 20

8152 BN - LEMELERVELD

Telefoon +31 (0) 572 371 027

Internet: [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com) E-mail: [info.nl@sealeco.com](mailto:info.nl@sealeco.com)

# TECHNISCHE SPECIFICATIE

## Topskin Quickseam RPF strip (Topskin Quickseam Reinforced Perimeter Fastening Strip)

### Omschrijving:

De Topskin QuickSeam RPF Strip is een 152 mm (6") brede, onbetalkte strip Topskin Gewapende EPDM, waar op één kant een 76 mm (3") brede QuickSeam tape werd gelamineerd. Deze strip wordt gebruikt in kimfixatiedetails zoals beschreven in de Topskin verwerkingsvoorschriften.

### Vorbereiding:

De ondergrond moet zuiver, glad en droog zijn en vrij van scherpe uitsteeksels, vreemde materialen, olie, vetten en andere stoffen die het materiaal kunnen beschadigen. Laat de strip voor gebruik op kamertemperatuur komen, wanneer deze gedurende langere tijd aan temperaturen onder 15°C werd blootgesteld.

### Verwerking:

Rol de QuickSeam RPF Strip uit waarbij het beschermepapier naar boven wijst en het tapegedeelte het verst van de muur of de doorvoer verwijderd is. Bevestig de strip van zodra hij vlak ligt, aan de ondergrond met de Topskin Batten Strips of goedgekeurde plaatjes en bevestigers (max. 300 mm h.o.h.). Werk het kimfixatiedetail verder af volgens de Topskin verwerkingsvoorschriften.

### Verbruik:

Overeenkomstig de lengte van het kimfixatiedetail.

### Eigenschappen:

Technisch		Topskin Gewapend	Quickseam Tape
	• Basis	EPDM	Rubber polymeren
	• Kleur	Zwart	Zwart
	• Oplosmiddelen	Geen	Geen
	• Vaste stoffen (%)	100	100
	• Dikte (mm)	1,52	0,77
	• Breedte (mm)	152	76

### Verpakking / Stockage / Levensduur:

**Verpakking:** 30,5 m (100') rollen, 2 rollen per karton.

*Nota: In elk karton worden QuickScrubber en/of QuickScrubber Plus schuursponsjes en houders voorzien. De hoeveelheden variëren naargelang het QuickSeam Product.*



**Stockage:** Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15°C en 25°C. Houd het materiaal tot gebruik uit direct zonlicht.

**Levensduur:** te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Informatie met betrekking tot levensduur is echter geen vast gegeven maar dient te worden beschouwd enkel en alleen als een richtlijn. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van opslag en stockage. De kwaliteit en bruikbaarheid van een product dient daarom steeds te worden nagegaan: QuickSeam Tape moet zonder moeite kunnen verwijderd worden van het beschermepapier, zonder dat dit laatste blijft kleven of scheurt.

**Voorzorgsmaatregelen:**  
Zie de Veiligheidsbladen.