

SealEco B.V.

HANDELSWEG 20

8152 BN LEMELERVELD

Telefoon +31 (0) 572 371 027

Internet: www.sealeco.com **E-mail:** info.nl@sealeco.com**TECHNISCHE SPECIFICATIE****Topskin Coiled Metal Batten Strip****Omschrijving:**

De Topskin Coiled Metal Batten Strip wordt gebruikt voor de mechanische bevestiging van de Topskin EPDM folies en afdichtingsdetails zoals beschreven in de Topskin verwerkingsvoorschriften.

Vorbereiding:

Indien de Topskin Coiled Metal Batten Strip op de werf op maat moet worden gesneden, moeten alle scherpe randen bijgevijld en afgerond worden om beschadiging van de folie te vermijden.

Verwerking:

Rol de Coiled Metal Batten Strip in een rechte lijn uit door een kant te bevestigen, 10 lm uit te trekken en terug te bevestigen. Zet de bevestiger gelijk met de lat. Gebruik de langst mogelijke lengtes. Draai de bevestiger niet te vast, noch te los.

Eigenschappen:

Technisch		
	• Materiaal	Galvalume [®] AZ 55
	• Lengte (m)	67 m per rol
	• Breedte (mm)	25,4
	• Dikte (mm)	1,13 / 1,29
	• Perforaties (mm)	76 mm h.o.h.
	• Gewicht (kg)	14,5 kg per rol

Verpakking / Stockage / Levensduur:

Verpakking: 67 m per rol in een weerbestendige, kartonnen verdeelverpakking.

Stockage: Bewaar in de originele, ongeopende verpakking beschermd tegen de weersomstandigheden.

Levensduur: Onbeperkt indien onder normale omstandigheden opgeslagen.