

SealEco B.V.

HANDELSWEG 20

8152 BN LEMELERVELD

Telefoon +31 (0) 572 371 027

Internet: www.sealeco.com **E-mail:** info.nl@sealeco.com

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Topskin Quick Primer Plus

Omschrijving:

Topskin Quick Primer Plus is een primer die gebruikt wordt om Topskin EPDM en/of compatibele ondergrond voor te behandelen in zones waar QuickSeam producten worden verwerkt. Topskin Quick Primer Plus wordt aangebracht met een QuickScrubber of schuurspons en houder.

Vorbereiding:

De te behandelen ondergrond moet zuiver, droog, vrij van vreemde materialen, talk en vuil zijn. Reiniging vooraf met de Topskin Splice Wash kan noodzakelijk zijn. Het product dient voor en tijdens gebruik goed te worden omgeroerd. Als het product gedurende langere tijd aan lagere temperaturen werd blootgesteld, dient het voor gebruik op kamertemperatuur te worden gebracht. Giet 1 gallon Topskin Quick Primer Plus in een emmer voor gemakkelijk gebruik.

Verwerking:

De Topskin Quick Primer Plus wordt aangebracht met het QuickScrubber of schuursponsje en houder in lange heen- en weergaande bewegingen en met een middelmatige tot zware druk. Breng de Topskin Quick Primer Plus aan over de lengte van het oppervlak tot deze een egale donkergrijze kleur vertoont zonder strepen of vochtige vlekken. Ter hoogte van de fabrieksnaden is het nodig zowel parallel als loodrecht op de naad te werken. Let erop bij het gebruik van het QuickScrubber voldoende druk uit te oefenen zodat de houder van het sponsje voldoende plat gedrukt wordt en volledig in contact komt met de folie. Laat het voorbehandelde oppervlak volledig drogen (meestal minder dan 10 minuten) en test met de touch-push test alvorens QuickSeam producten aan te brengen.

Verbruik:

Topskin Quick Primer Plus mag niet verdund worden.

Met 1 gallon kan u volgende oppervlakken bewerken:

Standaard naadverbinding met 76 mm (3") Splice Tape: 60 lm – 2 zijden

B.I.S.-naad met 152 mm (6") Splice Tape: 45 lm – 2 zijden

QuickSeam R.M.A. Strip: 55 lm - 1 zijde

QuickSeam RPFS: 60 lm - 1 zijde

QuickSeam SA Flashing: 35 lm - 1 zijde

QuickSeam FormFlash 300 mm (12"): 45 lm - 1 zijde

QuickSeam Flashing 127 mm (5"): 100 lm – 1 zijde

QuickSeam Batten Cover Strip: 90 lm – 1 zijde

**Eigenschappen:**

Technisch	<ul style="list-style-type: none">• Basis• Kleur• Oplosmiddelen• Vaste stoffen (%)• Viscositeit• Soortelijk gewicht• Vlampunt (°C)	Synthetische rubber polymeren Doorzichtig grijs Heptaan, toluëen 16 – 18 Zeer dun, zeer vloeibaar 0,793 (water = 1) -17,8
------------------	--	---

Verpakking / Stockage / Levensduur:

Verpakking: 3,8 l (1 gallon) blikken (4 blikken per doos) en 11,4 l (3 gallon) blikken.

Stockage: Bewaar in de originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 15°C en 25°C. Stel voor gebruik niet bloot aan direct zonlicht.

Levensduur: te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Informatie met betrekking tot levensduur is echter geen vast gegeven maar dient te worden beschouwd enkel en alleen als een richtlijn. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historie van opslag en stockage. De kwaliteit en bruikbaarheid van een product dient daarom steeds te worden nagegaan. Het product moet na het openen vlot en homogeen vermengbaar zijn (zonder klonten) en een uniforme kleur vertonen.

Voorzorgsmaatregelen:

Ontvlambaar. Houd het product uit de buurt van ontstekingsbronnen. Rook niet tijdens het gebruik. Enkel voor professionele toepassingen. Gebruik het product enkel in goed verluchte ruimten. Vermijd contact met huid en ogen. Zie ook de Veiligheidsbladen. Buiten het bereik van kinderen houden.