

SealEco B.V.

HANDELSWEG 20

8152 BN LEMELERVELD

Telefoon +31(0)572 371 027

Internet: www.sealeco.com E-mail: info.nl@sealeco.com

TECHNISCHE SPECIFICATIE Topskin Quickseam Splice Tape

Omschrijving:

De Topskin 76 mm (3") en 152 mm (6") QuickSeam Splice Tape is een dubbelzijdige zelfklevende tape voor het maken van naadverbindingen van Topskin EPDM-folies.

Vorbereiding:

Het Topskin EPDM oppervlak moet worden voorbehandeld met Topskin Quick Primer Plus, waarbij het QuickScrubber of QuickScrubber Plus gereedschap wordt gebruikt. Het gebruik van andere producten is niet toegestaan. Laat de tape voor gebruik op kamertemperatuur komen, wanneer deze gedurende langere tijd aan temperaturen onder 15°C werd blootgesteld.

Verwerking:

De 76 mm (3") brede tape wordt gebruikt voor standaard naadverbindingen waarbij geen mechanische bevestiging in de naad wordt aangebracht. De 152 mm (6") brede tape wordt gebruikt voor naadverbindingen waarbij een mechanische bevestiging in het midden van de naad wordt aangebracht. Zie ook de Topskin verwerkingsvoorschriften voor meer informatie over de installatie.

Verbruik:

Overeenkomstig de lengte van de naad. Voorzie aan het einde van de rol een overlapping van minstens 25 mm (1").

Eigenschappen:

Fysisch

- Uitstekend vochtbestendig
- Uitstekende weerstand tegen hitte en koude
- Uitstekende initiële kleefkracht

Technisch

- Basis Rubber polymeren
- Kleur Zwart
- Oplosmiddelen Geen
- Vaste stoffen (%) 100
- Toestand Gevulkaniseerd
- Dikte 0,76 mm ± 0,127 mm

Verpakking / Stockage / Levensduur:

Breedte (mm)

76 (3")

152 (6")

Lengte (m)

30,5 (100')

30,5 (100')

Verpakking

6 rollen / karton

2 rollen / karton

Nota: In elk karton worden QuickScrubber en/of QuickScrubber Plus schuursponsjes en houders voorzien. De hoeveelheden variëren naargelang het QuickSeam Product.



Stockage: bewaar in de originele ongeopende verpakking tussen 15°C en 25°C. Houd het materiaal tot aan het gebruik uit het direct zonlicht.

Levensduur: te verwachten levensduur van 12 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Informatie met betrekking tot levensduur is echter geen vast gegeven maar dient te worden beschouwd enkel en alleen als een richtlijn. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historiek van opslag en stockage. De kwaliteit en bruikbaarheid van een product dient daarom steeds te worden nagegaan: QuickSeam Tape moet zonder moeite kunnen verwijderd worden van het bescherm papier, zonder dat dit laatste blijft kleven of scheurt.

Voorzorgsmaatregelen:
Zie de Veiligheidsbladen.