

SealEco B.V.

HANDELSWEG 20 - 8152 BN - LEMELERVELD

Telefoon +31 (0) 572 371 027

Internet: www.sealeco.com E-mail: info.nl@sealeco.com**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens CEE/91/155****SealEco MULTICLEANER**Referentie : 11.03.07
Grade :
Datum : 23.02.09
Revisie :**1. IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN BEDRIJF**Product naam : SealEco MULTICLEANER
Leverancier : SealEco B.V.
Noodtelefoon nummer : TEL: +31 (0) 572 371 027**2. SAMENSTELLING**

Chemische omschrijving : Mengsel op basis van aceton en koolwaterstof oplosmiddel

Drijfgas : Propan/Butaan mengsel, CO₂

Gevaarlijke bestanddelen	CAS-Nummer	Gewicht-%	Gevaar Symbool	R-Zinnen
Propan/Butaan	74-98-6/106-97-8	5-10	F+	12
Koolzuur	00124-38-9	0-5	Nihil	Nihil
Aceton	67-64-1	< 20	F-Xi	11-36-66-67
Special Benzine	64742-49-0	65-75	F-Xn-N	11-38-51/53-65-67

3. MOGELIJKE GEVAREN

Mogelijk gevaren gezondheid : Zeer licht ontvlambaar. Bij ontoereikende ventilatie kan zich een ontplofbaar lucht / damp mengsel vormen, bijzonder aan de grondniveau. Schadelijk : kan longschaden veroorzaken. Irriterend voor de huid. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Gevaarlijk voor het milieu. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

Ogen : Voorzichtig afvegen, aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen en daarbij de oogleden optillen. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoud.

Mond (inslikken) : Mond meerdere malen met water spoelen. Arts raadplegen en dit veiligheidsblad laten zien.

Longen (inademing) : Frisse lucht en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen.

Huid : Afvegen, daarna wassen met water en zeep. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoud.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen : CO₂, poeder en schuim.

Ongeschikte blusmiddelen : Nihil.

Speciale handelingen : Onbeschadigde verpakkingen uit de geteisterde zone verwijderen. Indien noodzakelijk met water afkoelen. Barstrisico.

6. MAATREGELEN BIJ ONVOORZIEN VRIJKOMEN VAN DE STOF OF PREPARAAT

Milieu maatregelen : Besmetting van water voorkomen, opslorpen en inhouden met sand, aarde of geschikte middelen. Niet in de goot werpen. Niet in open water laten komen

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering : Hanteren in goed geventileerde ruimtes. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken

Opslag : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen boven de 50°C. Niet in de cockpit van een voertuig vervoeren. Besluiten volgens de nationale aerosols maatregelen. Opslag in goed geventileerde ruimte.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING EN PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bevat Propane/Butane (MAG waarde 1000 ppm/standard), aceton (MAG waarde 500 ppm) en speciale benzine (MAG waarde 200 ppm)

Ademhalingsbescherming : Geschikt ademsmasker bij ontoereikende ventilatie gebruiken.

Oog- en huidbescherming : Veiligheidsbril en gewezen handschoenen.

Arbeidshygiëne : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen. Niet met vuile handen in de ogen wrijven.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand	: Aerosol	Vlampunt	: nvt	°C
Kleur	: Kleurloos	Onderste explosie grens	: 0,6	Vol-%
Geur	: Solvent	Bovenste explosie grens	: nvt	Vol-%
Dichtheid (water=1)	: 0.720	Vlambaarheid	: >250	°C
pH (water=7)	: nvt	Dampspanning	: 3.5 mbar	Bij 20°C
Kookpunt (water =100)	: nvt	Mengbaar met water	: Deels mengbaar	
Vriespunt (water = 0)	: nvt	Mengbaar met organische oplosmiddelen	: nb	
		VOC-gehalte	: nb	Gewicht %

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Geen gevaarlijke of thermische ontledingsproducten bij gebruik als voorgeschreven.

Gevaarlijke reacties : Barstgevaar bij temperatuur boven de 50°C

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Bevat aceton (MAG waarde 500 ppm) en speciale benzine (MAG waarde 200 ppm). Inademing van solvent of drijfgas kan verdovende uitwerking veroorzaken.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

WGK : 1. Vervuult water. Niet in de goot werpen. Niet in open water laten komen.

13. AFVALVERWERKING

Voer af in overeenstemming met de landelijke, provinciale en lokale bepalingen.

Aerosol volledig leegspuiten (inclusief drijfgas).

Afvalcode : 16 05 04 EEG

14. TRANSPORT INFORMATIE

Zee-transport	Volgens GGVSee/IMDG-code	: Klasse 2 EmS Nr F-D, S-U
Landtransport	RID/ADR/GGVS/GGVE	: Klasse 2 – 5F- Limited Quantity LQ2 – Sticker 2.1
Luchttransport	VOLGENS ICAO/IATA-DGR	: Klasse 2.1
UN N°		: 1950
Andere inlichtingen		: Aerosol flammable, n.o.s., containing propane/Butane Postzendingen niet toegestaan

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Conform EG richtlijnen 67/548/EC en 88/379/EC.

Gevaar symbool



Xi : Irriterend F+ : Zeer licht Ontvlambaar N : Gevaarlijk voor het milieu

Bevat : Nvt

R-Zinnen - S-Zinnen : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen boven de 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Buiten bereik van kinderen houden. R18 : Bij ontoereikende ventilatie, kan zich een ontplofbaar damp/lucht mengsel vormen. S23 : Smitnevel niet inademen.

S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

R38 : Irriterend voor de huid. R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S29 : Afval niet in de gootsteen werpen. S56 : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

16. OVERIGE INFORMATIE

Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC alsmede de wijzigingen hierop.

Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit blad. Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid te worden gevolgd.

NB = Niet Bekend

NVT = Niet Van Toepassing